

Roof Tape

SUPERIEURE AFDICHTINGSBAND

- ✓ dunne tape, scheurt niet
- ✓ zeer goede hechting
- ✓ water- en winddicht



Technische Eigenschappen

- Drager: gelamineerde P.E. versterkte aluminiumfilm.
- Kleefmassa: gemodificeerd butyleenrubber.
- Dikte: 0,7 mm.
- Soortelijk gewicht: 1050 gr/m².
- Treksterkte: in de lengte 185N/50mm; in de breedte 200/50mm.
- Rek bij breuk: lengte 10%; breedte 20%.
- Bestendigheid:
 - temperatuur: -30°C à +100 °C
 - water: uitstekend
 - U.V.: zeer goed
 - oplosmiddel: niet bestendig
- Houdbaarheid: koel en droog: 1 jaar.
- Veiligheidsmaatregelen: Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Roof Tape - rol 12 x 10 m - breedte 50 mm	603058000
Roof Tape - rol 6 x 10 m - breedte 100 mm	603258000
Roof Tape - rol 4 x 10 m - breedte 150 mm	603158000

Product

Karakteristieken

- Een koudhechtend aluminium afdichtingsband voor algemeen gebruik
- Bestaat uit een gelamineerde aluminiumdrager, samengesteld uit 2 dunne laagjes aluminium met hiertussen een polyethyleenfilm, en een kleeflaag van gemodificeerd butyleenrubber, afgeschermd met een beschermfolie
- Voordelen:
 - zeer hoge scheurvastheid
 - zeer soepel en gemakkelijk aan te brengen
 - zeer hoge initiële hechting op de meeste bouwmaterialen
 - overschilderbaar
 - UV-bestendig

Toepassingen

- ideaal voor loodherstellingen
- afdichten van veranda's
- hecht perfect op beton, steen bezetting, lood, zink, staal, aluminium, lakwerk, roofing en glas
- afdichten van afvoerbuizen

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Aanbrengen op zuivere, droge en stabiele ondergrond.
- Afsnijden op de gewenste lengte en beschermfolie verwijderen.
- Aanbrengen zonder luchtinsluiting en stevig aandrukken.

